

GMP 501**Anticorrosivo-Antiincrustante****GENESYS
INTERNATIONAL**www.genesysro.es**Efectivo anticorrosivo-
antiincrustante**

- ✓ Eficaz anticorrosivo frente a todo tipo de aceros y aleaciones de cobre.
- ✓ Efectivo antiincrustante

Descripción

El producto GMP 501 es un producto formulado para el acondicionamiento de los circuitos cerrados de recirculación de agua fría y de agua caliente. Puede ser usado en combinación con otros productos de Genesys. En su fórmula combina inhibidores de corrosión e incrustación que garantizan la protección tanto en materiales férricos, no férricos e incluso en materiales cúpricos.

Dosificación

La dosis dependerá del tipo de agua, aplicación y materiales de construcción, siendo la dosis típica 2.500 ppm.

Debido a que en estos sistemas existen muy pocas pérdidas la dosis inicial de este producto debe calcularse en base al volumen total de agua estimado en el sistema. Cantidades adicionales de GMP 501 deben dosificarse proporcionalmente al agua de aporte para reponer las pérdidas. Este producto puede dosificarse puro o diluido. Las soluciones deben prepararse con agua descalcificada o desionizada.

Especificaciones generales

Apariencia	líquido amarillento
pH (a 25° C)	11-13
Densidad (a 25° C)	1.11 g/ml

Envasado y caducidad

GMP 501 está disponible en envases de 25 Kg.
El periodo máximo de almacenaje recomendado para GMP 501 es de 2 años.

**Información adicional:****Genesys Membrane Products S.L.**

C/ Londres 38, Oficina 204
28232 Las Rozas, Madrid (España)
Tel: + 34 91 666 73 16
E-mail: genesys@genesysro.es
www.genesysro.es

Genesys International – UK
Genesys Latin America - Chile
Genesys Middle East - Jordan
Genesys North America - USA
Genesys Pacific - Singapore