

GMP 507

Anticorrosivo-Circuitos Cerrados

G E N E S Y S
I N T E R N A T I O N A L

www.genesysro.es

Soluciones

Efectivo anticorrosivo



- ✓ Eficaz anticorrosivo frente a todo tipo de aceros y aleaciones de cobre.
- ✓ Inhibidor específico para circuitos cerrados con distintos materiales.

Protección completa



Descripción

El producto GMP 507 es un producto formulado para el acondicionamiento de los circuitos cerrados de refrigeración soportando altas temperaturas.

Puede ser usado en combinación con otros productos de Genesys. En su fórmula combina inhibidores de corrosión en base a nitritos y otros productos orgánicos e inorgánicos con diferentes mecanismos de acción, que garantizan la protección tanto en materiales férricos como materiales cúpricos.

Dosificación

La dosis dependerá del tipo de agua, aplicación y materiales de construcción. Su correcta dosificación debe controlarse mediante análisis periódicos de nitritos

Debido a que en estos sistemas existen muy pocas pérdidas la dosis inicial de este producto debe calcularse en base al volumen total de agua estimado en el sistema. Cantidades adicionales de GMP 507 deben dosificarse proporcionalmente al agua de aporte para reponer las pérdidas.

Este producto puede dosificarse puro o diluido. Las soluciones deben prepararse con agua descalcificada o desionizada.

La ficha de seguridad está disponible bajo pedido.

Especificaciones generales

Apariencia	líquido amarillento
Densidad (25°C)	1,12-1,32 gr/cm ³
pH	11-14

Envasado y caducidad

GMP 507 está disponible en envases de 25, 200 y 1000 Kg.

El periodo máximo de almacenaje recomendado para GMP 507 es de 2 años.

