

GMP 520**Antiincrustante-Anticorrosivo****GENESYS
INTERNATIONAL**www.genesysro.com**Previene
las incrustaciones****Efectivo anticorrosivo**

- ✓ Eficaz anticorrosivo frente a todo tipo de aceros y aleaciones de cobre.
- ✓ Previene la formación de incrustaciones.

Descripción

GMP 520 es un tratamiento multifuncional para evitar procesos de corrosión e incrustaciones en circuitos de conducción de agua, incluso con temperaturas superiores a 80°C. GMP 520 combina inhibidores orgánicos y dispersantes poliméricos para mantener toda la instalación completamente protegida. El modo de actuación se basa en la formación de una capa monomolecular sobre la superficie metálica a modo de pasivación de los elementos metálicos evitando el contacto directo agua-metal sin afectar a la transferencia de calor.

Guía de aplicación

GMP 520 debe dosificarse mediante bomba dosificadora. La dosis habitual puede variar entre 100-300 ppm. Para más detalle contactar con su agente de Genesys más cercano.

Seguridad y uso

GMP 520 es compatible con materiales féreos, aleaciones de cobre, pentón, polietileno, polipropileno, nylon moldeado, caucho de silicona y teflón

Clasificación

GMP 520 es un producto en base a polímeros, dispersantes e inhibidores de corrosión. La ficha de seguridad del producto está disponible bajo pedido.

Características

Apariencia:	color marrón
pH (al que se suministra)	12-13
Densidad:	1.11 g/cm ³

Envasado y caducidad

Disponible en envases de 25 Kg y 1000 Kg.
El periodo máximo de almacenaje recomendado es de 2 años.

**Información adicional:**

Genesys Membrane Products S.L.
C/ Londres 38, Oficina 204
28232 Las Rozas, Madrid (España)
Tel: + 34 91 666 73 16
E-mail: genesys@genesysro.es
www.genesysro.es

Genesys International – UK
Genesys Latin America - Chile
Genesys Middle East - Jordan
Genesys North America - USA
Genesys Pacific - Singapore