

Inhibe la corrosión

Protege el circuito


- ✓ Previene la corrosión en los sistemas de almacenaje y distribución de aguas osmotizadas.
- ✓ Inhibidor de incrustación y la corrosión para todo tipo de aguas blandas.
- ✓ Producto líquido, fácil de usar.
- ✓ Ingredientes activos aptos para empleo en sistemas de aguas de consumo.

Descripción

GMP 600 ha sido desarrollado como un inhibidor de corrosión e incrustación en conducciones de aguas.

Guía de aplicación

GMP 600 debe dosificarse de forma continua en el agua producto. Los sistemas (circuitos) con problemas de corrosión deben limpiarse previamente con un producto adecuado antes de ser tratados con una dosis de pasivación de 40-60 mg/L de GMP 600 durante un periodo de 6-10 semanas.

Después de la pasivación, la dosificación típica es de 15 – 40mg/l de GMP 600, dependiendo de la metalurgia del sistema.

GMP 600 puede diluirse, al ser miscible en agua en cualquier proporción.

Seguridad y uso

GMP 600 es una mezcla acuosa de silicatos y polifosfatos. Es compatible con aceros al carbono y los materiales de construcción habituales. La ficha de datos de seguridad está disponible bajo pedido.

Características:

Apariencia: líquido amarillo pálido
 pH (suministro): >7
 P. congelación: < - 1°C

Envasado y Caducidad

Disponible en envases de 25 Kg y 1000 Kg
 El periodo máximo de almacenaje recomendado es de 2 años.


For more information contact:
Genesys Membrane Products S.L.

C/ Londres 38, Oficina 204
 28232 Las Rozas, Madrid (España)
 Tel: + 34 91 666 73 16
 E-mail: genesys@genesysro.es
www.genesysro.com

Genesys International – UK
 Genesys Latin America - Chile
 Genesys Middle East - Jordan
 Genesys North America - USA
 Genesys Pacific - Singapore