

Equipo portátil multiparamétrico Liquiline To Go CYM290

Equipo portátil para la medición de pH/redox, conductividad, oxígeno y temperatura en todas las industrias



Ventajas:

- Tome las decisiones correctas para su proceso: unas mediciones fiables del equipo portátil con un 100% de integridad de la señal le ayudan a tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.
- Confíe en los valores de sus muestras aleatorias: la utilización de la misma tecnología para la medición de procesos y la toma de muestras aleatorias le proporciona una coherencia completa.
- Llévelo a cualquier punto de medición: el robusto cabezal antichoque con grado de protección medioambiental IP66/67 permite el control rápido del proceso, incluso en los entornos más problemáticos.
- Simplifique su trabajo diario: el nuevo equipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados le permite cambiar rápidamente de un parámetro a otro.

Resumen de especificaciones

- **Entrada** Contacto M8 para protocolo Memosens de baja energía , instrumento de un canal
- **Salida / comunicación** N/a
- **Protección contra ingreso** IP 66/67

Ámbito de aplicación: Con Liquiline To Go CYM290 usted puede obtener la información que necesita, allí donde lo necesita. El equipo portátil robusto y multiparamétrico le permite controlar cualquier punto de medición en su planta con los mismos sensores Memosens que utiliza en su proceso. Ello garantiza una coherencia de datos completa entre sus mediciones con unos resultados en los que usted puede confiar: unos valores de medición fiables que le permiten tomar rápidamente las

medidas correctivas necesarias para mantener su proceso funcionando en unas condiciones óptimas.

Características y especificaciones

pH	Principio de medida Potenciométrico
	Aplicación Para uso en campo y laboratorio
	Instalación instrumento portátil
	Característica instrumento portátil para sensores Memosens de oxígeno disuelto, pH y conductividad
	Principio de medición Sensores Memosens para pH, conductividad y oxígeno disuelto
	Diseño dispositivo portátil
	Material PA 12, GF30 + TP
	Dimensión aprox. (132 x156 x 30) mm
	Certificación Ex No
	Protección contra ingreso IP 66/67
	Entrada Contacto M8 para protocolo Memosens de baja energía , instrumento de un canal

pH	Salida / comunicación N/a
Conductividad	Principio de medida Medición de oxígeno amperométrica
Oxígeno	Principio de medida Medición de oxígeno amperométrica